

VDO



DLK Smart Download Key

Un outil de téléchargement auquel vous pouvez faire confiance.

Conformité

Optimisez vos processus grâce à l'écran tactile capacitif TFT de 2,4 pouces pour un accès plus rapide aux données. Avec une mémoire énorme de 4 Go, vous pouvez enregistrer des milliers de téléchargements trimestriels et vous assurer que vos données sont toujours à portée de main et archivées sous forme de signature.

Une connectivité sans faille

L'accès aux données de la mémoire de masse est un jeu d'enfant grâce à l'interface frontale du DTCO®. Le lecteur de carte à puce intégré permet le téléchargement direct de la carte. Le transfert des données vers le PC s'effectue via USB.

Design convivial

VDO DLK Smart est „DTCO® 4.1 ready“ et compatible avec les tachygraphes numériques et intelligents (V1 et V2) ainsi qu'avec les cartes correspondantes. Avec l'écran pivotant à 180°, les LED de téléchargement et d'état visibles et l'interface web „KEYTOOLS“ via USB, vous gardez le contrôle de vos données.

Le confort rencontre la sécurité

Connectez l'appareil à un PC via USB, qu'il soit allumé ou éteint. Le transfert des données vers un outil OTR, par exemple TachoPlus, peut être effectué de manière simple. La saisie d'un mot de passe sur l'écran offre une sécurité supplémentaire et l'affichage de l'heure locale une plus grande facilité d'utilisation.



VDO DLK Smart Download Key
avec capuchon fixe intégré

VDO DLK Smart est votre solution premium pour la gestion des données des tachygraphes.

MOBATIME

DLK Smart Download Key

Solution premium tout-en-un pour la gestion des données tachygraphiques

Alimentation

- Convivial : léger, maniable, compact, facile à utiliser
- Conforme aux exigences légales de téléchargement pour les gestionnaires de flotte et les garages
- Téléchargement des données de la mémoire de masse et de la carte de conducteur de tous les tachygraphes numériques (génération 1) et des tachygraphes intelligents (génération 2, versions 1 et 2)
- Téléchargez les données directement depuis la carte de conducteur grâce au lecteur de carte à puce intégré.
- Compatible avec les appareils 12 V et 24 V
- Écran tactile TFT confortable de 2,4 pouces pour afficher les derniers téléchargements, l'état des téléchargements, le niveau de charge de la batterie et la capacité de stockage disponible
- Deux LED visibles de tous les côtés indiquent l'état de la clé de téléchargement, plus un signal sonore lorsque le téléchargement est terminé
- Vous rappelle les téléchargements nécessaires
- Espace de stockage pour des milliers de téléchargements trimestriels
- 4 Go de capacité de mémoire
- Transfert rapide des données du tachygraphe numérique vers le PC via une interface USB haute vitesse
- une interface USB haute vitesse
- Peut également être utilisée comme une clé USB „normale“.
- Écran d'accueil configurable par l'utilisateur
- 29 langues disponibles
- Capsules fixes intégrées

Contenu de l'emballage

- VDO DLK Smart Download Key
- Logiciel de configuration des clés et de visualisation des données
- Câble d'extension USB
- Brochure de démarrage rapide (imprimée) et manuel d'utilisation (numérique sur la clé)
- Dragonne de poignet

Configuration requise

- Windows 10/11/Server 2022, avec le Service Pack le plus récent
- Port USB-A libre
- Application de navigation, lecteur de PDF

Numéro de commande

VDO DLK Smart Download Key : 116058

Données techniques

Taille : 126 x 52 x 19 mm

Taille de l'écran : couleur et capacitif

Écran tactile TFT de 2,4 pouces, résolution 320 x 240 pixels

Poids : 103 g

Indicateur LED : 2 LED

Mémoire : eMMC : 4 Go ; DDR-RAM : 128 Mo

Interfaces : interface à 6 broches pour tous les tachygraphes numériques et intelligents, USB 2.0 HS ; port USB-A, lecteur de carte à puce ISO/IEC 7816, emplacement pour carte micro-SD (SD et SDHC)

Compatibilité : DTCO® 1.x à 4.x, tous les tachygraphes numériques et intelligents certifiés (V1 et V2) et tous les 3 générations de cartes tachygraphiques

Buzzer : 80 dB mesurés à 10 cm de distance dans le boîtier

Alimentation électrique : USB : 4,75 V à 5,25

V ; interface à 6 broches : 9 V à 30 V

Chargement : Via le port USB 2.0 (USB-A) : max. 0,5 A ; via l'interface 6 broches : 40 mA

Batterie rechargeable : LiPo 3,7 V ; 1170 mAh ; 4329 mWh ; 63 x 42 x 4 mm ; 20 g


Température de fonctionnement : -10°C...+60°C

Température de stockage : -20°C...+85°C


Classe de protection : IP 3X

Protection de l'interface : capuchons intégrés fixes pour couvrir les interfaces USB A et 6 broches


Boîtier : PC/ABS



Menu d'état



Progression du téléchargement de la mémoire de masse



Visionneuse, niveau supérieur