



Alphanumérique



LOC/VISIT



Tableau multisport 8015

Le tableau multisport 8015 se caractérise par sa construction compacte et sans entretien. Il est conçu pour les sports en salle principaux et est commandé par le scorepad, le pupitre tactile avec un écran de 7 pouces, par radio HF ou en option par fil.

Modèle 8015 Ce tableau multisport convient pour tous les types de sports en salle. Avec une lisibilité jusqu'à plus de 60 mètres et un angle de lecture de 160°, il est conçu pour des halles de toutes dimensions. Au cours de l'utilisation, le chronomètre, le numéro de période, les fautes des équipes, les scores, les indicateurs de temps mort ainsi que le témoin fin de période sont bien lisibles. Si l'affichage n'est pas en service, l'heure peut être affichée automatiquement. La communication avec le Scorepad est établie par radio HF ou en option par fil. La technologie de LED CMS garantit une lisibilité optimale.

Le choix du bon affichage est important pour exploiter pleinement le potentiel de votre nouveau tableau d'affichage. Mobatime vous soutient comme un partenaire compétent et fiable. Vous obtenez conseils, installation et support du même fournisseur. Grâce à notre organisation et longue expérience, nous sommes en mesure de vous proposer un service et un suivi efficace.

Affichage		Modèle 8015
A	Chronomètre	4 chiffres jaunes, H15 cm
B	Score Loc/Visit	3 chiffres rouges par équipe, H15 cm
C	Numéro de période	1 chiffre jaune, H10 cm
D	Fautes d'équipe	1 chiffre rouge par équipe, H10 cm
E	Affichage de l'heure	fonctionne lorsque l'affichage n'est pas en cours d'utilisation, H15 cm
F	Indicateurs de temps mort	3 plots jaunes par équipe
G	Témoin fin de période	1 plot rouge
H	Noms des équipes version alphanumérique	7 caractères max. par équipe, jaunes, H10 cm
H	Messages défilants version alphanumérique	60 caractères max. par équipe, jaunes, H10 cm
H	Noms des équipes version LOC/VISIT (autocollants)	lettres jaunes, H12 cm
Données techniques		
Lisibilité		60 mètres
Communication		avec radio HF ou fil
Angle de lecture		160°
Klaxon intégré		120dB à 1 mètre
Alimentation		230V AC, 50/60 Hz
Consommation d'électricité		50W
Réglage de la luminosité		avec le Scorepad
Maintenance		sans entretien
Caisson en acier		noir, IP20, IK09 (Norme DIN 18032)
Dimension LxHxP		120x70x6.55 cm
Poids		25 kg
Certifications et conformités		RED (radio) EN301 489-3 Basse Tension EN60950 Compatibilité électromagnétique (CEM) EN55024, EN55032

