

# RFID-Zutrittsleser PRx-5

für den Einsatz unter schwersten Bedingungen mit IP 65 Schutzklasse

Der Zutrittsleser zeichnet sich vor allem durch seine kleine, formschöne Bauweise aus und ist besonders installations- und servicefreundlich. Durch seine kompakte Bauform (IP65, IEC 529) wird ein Einsatz auch unter schwersten Bedingungen ermöglicht, wie beispielsweise eine Installation im Freien ohne weitere Massnahmen. Sowohl für den Einbau in eine 1er Unterputzdose, als auch für eine Aufputzmontage ist der Leser besten geeignet.



- Robuste Bauweise durch gekapselte Elektronik garantiert lange Lebensdauer und Schutz vor Vandalismus
- Installationsfreundlich
- Optische und akustische Statusmeldungen gewährleisten sicheren Betrieb und einfache Handhabung
- Kompatibel zu allen Zutrittskontrollkomponenten

Technische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	84 x 84 x 16 mm
Montage	1er Dose (NIS) oder Aufputz mit Rahmen
Temperaturbereich / Schutzart nach DIN EN 60529	-25...+60°C / IP 65
Stromversorgung	12-24 VDC / max. 200 mA
Lesetechnologien 13.56 MHz Legic®	Prime / Advant
Lesetechnologien 13.56 MHz Mifare®	Classic / DESFire EV1
Lesetechnologien 125 kHz Proximity	EM 4102 / TagIT ISO
Unterstützte ISO-Normen	14443a, 14443-1 bis 3, 15693 (NFC), BLE
Unterstützte Schnittstellenprotokolle	OSDP, RS-485, Clock-Data
Unterstützte Auslesetechnologie	UID, segmentiert
Leserreichweite	4-7 cm (abhängig von Technologie und Installation)
Ausgänge	1x Relaisausgang max. 30V / 2A
Bluetooth Low Energy (BLE)	optional
Sabotageüberwachung	Ja
Standardfarben	Lichtgrau / Schwarz
LED / Pieper	Rote, grüne und gelbe LED für die optische Bedienführung / Ja
Beschreibung	
Bestellnummer	
Legic® Advant-Zutrittsleser PRL-5/4	114453
Legic® Prime-Zutrittsleser PRL-5/4	109719
Mifare® DESFire-Zutrittsleser PRM-5/4	114454
Mifare® Classic-Zutrittsleser PRM-5/4	109717
Proximity-Zutrittsleser PRX-5/4	109715
HID-Zutrittsleser PRD-5/4	110379
Sonderfarbe RAL/NCS Zutrittsleserserie K/PRx-5	110246